

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In The Application Of:
Kotaro TERADA and Kei NAKAYAMA

Serial No.: Not Yet Assigned

Filing Date: Concurrently Herewith

For: MIXING SIGNAL-PATH SETTING
APPARATUS AND PROGRAM

Examiner: Not yet assigned

Group Art Unit: Not yet assigned

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop Patent Application
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450


Dear Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of Japanese Patent Application No. 2002-227028 filed August 5, 2002, from which priority is claimed under 35 U.S.C. 119 and Rule 55.

Acknowledgement of the priority document is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Dated: August 5, 2003

Respectfully submitted,

By: 
David L. Fehrman
Registration No. 28,600

Morrison & Foerster LLP
555 West Fifth Street
Suite 3500
Los Angeles, California 90013-1024
Telephone: (213) 892-5601
Facsimile: (213) 892-5454

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 8月 5日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-227028

[ST.10/C]:

[JP2002-227028]

出 願 人


Applicant(s):

ヤマハ株式会社

2003年 6月23日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3048412

【書類名】 特許願

【整理番号】 YC30453

【提出日】 平成14年 8月 5日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H03G 3/00
H04H 7/00
G10H 1/00

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号 ヤマハ株式会社内

 【氏名】 寺田 光太郎

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号 ヤマハ株式会社内

 【氏名】 中山 圭

【特許出願人】

 【識別番号】 000004075

 【氏名又は名称】 ヤマハ株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100102635

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 浅見 保男

【選任した代理人】

 【識別番号】 100106459

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 高橋 英生

【選任した代理人】

 【識別番号】 100105500

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 武山 吉孝

【選任した代理人】

【識別番号】 100103735

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 隆盛

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 037338

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808721

【包括委任状番号】 0106838

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ミキシング用信号経路設定装置およびミキシング用信号経路設定プログラム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の入力系統の中から任意に選択された複数の入力系統を、複数の出力系統の中から任意に選択された出力系統に接続することによりミキシングをするシステムの信号経路を設定するミキシング用信号経路設定装置において、

選択された所定の複数の入力系統を第 1 の出力系統に接続する信号経路を設定する第 1 の信号経路設定手段と、

前記複数の入力系統の中から除外入力系統を設定する除外入力系統設定手段と、

前記所定の複数の入力系統のうち、前記除外入力系統とは異なる全ての入力系統を、前記第 1 の出力系統とは異なる第 2 の出力系統に接続する信号経路を設定する第 2 の信号経路設定手段、

を有することを特徴とするミキシング用信号経路設定装置。

【請求項 2】 前記複数の出力系統の中から、前記第 1 の出力系統とは異なる前記第 2 の出力系統を設定する出力系統設定手段、

を有することを特徴とする請求項 1 に記載のミキシング用信号経路設定装置

【請求項 3】 複数の入力系統の中から任意に選択された複数の入力系統を、複数の出力系統の中から任意に選択された出力系統に接続することによりミキシングをするシステムの信号経路の設定をコンピュータに実行させるためのミキシング用信号経路設定プログラムにおいて、

選択された所定の複数の入力系統を第 1 の出力系統に接続する信号経路を設定する第 1 の信号経路設定ステップと、

前記複数の入力系統の中から除外入力系統を設定する除外入力系統設定ステップと、

前記所定の複数の入力系統のうち、前記除外入力系統とは異なる全ての入力系統を、前記第 1 の出力系統とは異なる第 2 の出力系統に接続する信号経路を設定

する第 2 の信号経路設定ステップ、

を有することを特徴とするミキシング用信号経路設定プログラム。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、複数系統の信号をミキシングするシステムのために、信号経路を設定するミキシング用信号経路設定装置およびミキシング用信号経路設定プログラムに関するものである。特に、複数系統のオーディオ信号を信号処理した上でミックスするオーディオミキサに適用して好適なものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

オーディオミキサ（オーディオミキシングシステム）は、複数の入力系統の信号の中からオペレータによって指定された複数の入力系統のオーディオ信号（音声信号、楽音信号など）をミックスして、複数の出力系統の中からオペレータによって指定された出力系統に出力する。

従来の放送スタジオ用オーディオミキサは、「ミックスマイナス」という機能を備えている。アナウンサは、ミキシングされた音声をモニタしながら、マイクロフォンに音声を入力する。しかし、アナウンサが所在する場所とオーディオミキサの設置場所とが離れている場合、自分の音声が遅れて聞こえるので話しづらい。そこで、上述した「ミックスマイナス」という機能を用いて、自分の音声だけが抜かれた音声をモニタできるようにしている。

【 0 0 0 3 】

主にホールやイベント会場で使用されているオーディオミキサにおいても、上述した「ミックスマイナス」機能を持たせれば、放送用に使用する場合などにおいて同様の問題を解決できる。

しかし、従来の放送スタジオ用のオーディオミキサにおいては、一度ミキシングが完成された信号からアナウンサの音声信号を減算する回路を用いて「ミックスマイナス」機能を実現していた。そのため、専用の回路を別途必要とし、また、信号品質が劣化するという問題があった。

これに対し、従来、ホールやイベント会場で使用されているオーディオミキサにおいては、信号入力端子および信号出力端子を多数備えている。そのため、入力系統を出力系統に接続するために自由度の高い信号経路設定機能を備えている。そこで、この信号経路設定機能を利用して「ミックスマイナス」機能を実現する方法を検討した。

【 0 0 0 4 】

図 5 は、従来、ホールやイベント会場で使用されているオーディオミキサのシステム構成図である。説明を簡単にするため、本発明に関係しないブロックは省略した。

図中、5 1 はマイクロフォン入力カードであり、入力端子、内蔵ヘッドアンプ、アナログ／デジタル変換器を有する。5 2 はライン入力カードであり、入力端子、アナログ／デジタル変換器を有する。5 3 はデジタル入力カードであり、デジタル出力端子を有する。これらの入力カードの 1 または複数枚を任意に組み合わせてボックスに実装する。

5 4 は入力パッチであり、上述した入力カードからの各入力信号を入力チャンネル処理部 5 5 の各入力チャンネルに選択的に接続する。

5 5 は入力チャンネル処理部であり、各入力チャンネル毎に入力信号の音量、音質等を調整し、調整前あるいは後の出力をミックスバス 5 6，ステレオバス 5 7 の中の任意のバスに選択的に接続する。ミックスバス 5 6 には、例えば MIX1 から MIX48 までのバスがあり、ステレオバス 5 7 には、STEREO L，STEREO R のバスがある。

【 0 0 0 5 】

ミックス出力チャンネル処理部 5 9 は、対応するミックスバス 5 6 に接続され、各ミックスバス 5 6 に接続された各入力チャンネルの信号がミックスされたものが入力され、音量、音質等を調整し出力パッチ部 6 0 に出力する。

一方、ステレオ出力チャンネル処理部 5 8 は、対応するステレオバス（STEREO L，STEREO R）5 7 に接続され、このバスに接続された各入力チャンネルの信号がミックスされて入力され、音量等を調整し出力パッチ部 6 0 に出力する。

ミックスバス MIX1～MIX48 はミックス出力チャンネルと対応し、ステレオバス S

TEREO L, Rはステレオ出力チャンネルと対応する。

出力パッチ部 6 0 においては、ミックス出力チャンネル処理部 5 9、ステレオ出力チャンネル処理部 5 8 の各出力信号を、後続する任意の出力端子に選択供給する。6 1 はアナログ出力カードであり、デジタル／アナログ変換器と出力端子を有する。6 2 はデジタル出力カードであり、デジタル出力端子を有する。

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、ミキシング出力信号の中から特定の入力系統の信号を除外して出力する機能を、既存の信号経路設定機能を利用して実現するミキシング用信号経路設定装置およびミキシング用信号経路設定プログラムを提供することを目的とするものである。

【 0 0 0 7 】

【課題を解決するための手段】

本発明は、請求項 1 に記載の発明においては、ミキシング用信号経路設定装置において、所定の複数の入力系統を第 1 の出力系統に接続する信号経路を設定する第 1 の信号経路設定手段と、除外入力系統設定手段と、除外入力系統とは異なる全ての入力系統を、第 2 の出力系統に接続する信号経路を設定する第 2 の信号経路設定手段を有するものである。

従って、既存の信号経路設定機能に変更を加えるだけで、除外入力系統を有したミキシング出力信号をミキシングシステムから出力させることができる。

一度生成されたミキシング信号出力から減算する方法を用いていないので、信号品質を劣化させない。

【 0 0 0 8 】

請求項 2 に記載の発明においては、請求項 1 に記載のミキシング用信号経路設定装置において、複数の出力系統の中から指定された、第 1 の出力系統とは異なる第 2 の出力系統を設定する出力系統設定手段を有するものである。

【 0 0 0 9 】

請求項 3 に記載の発明においては、請求項 1 に記載のミキシング用信号経路設定装置における、第 1 の信号経路設定手段、除外入力系統設定手段、および、第

2の信号経路設定手段を、コンピュータプログラムの処理ステップで実行させるようにしたものである。

【0010】

【発明の実施の形態】

図1は、本発明の実施の一形態を説明する信号経路図である。

図中、太線で示した信号経路は、従来の信号経路に新たに加えられた部分である。下記に示すスイッチやボリューム等の構成要素は、機能を示すものであって、必ずしも機械部品ではなく、必ずしも電気配線されたものではない。

$1_1 \sim 1_m$ は信号処理部であり、第1～第mの入力チャンネルの音質調整を行う。この信号処理部 $1_1 \sim 1_m$ の入力ポイントも、ミックスバス (MIX1～MIXn) 56への出力ポイント (プリイコライザ, PRE EQ) になる場合がある。

$2_1 \sim 2_m$ はフェーダであり、音量調整を行う。この出力ポイントは「プリフェーダ (PRE FADER)」という。

【0011】

$3_1 \sim 3_m$ はポストオンスイッチであり、フェーダ $2_1 \sim 2_m$ を通った信号を後続するミックスバス (MIX1～MIXn) 56, ステレオバス 57に接続するか否かを制御する。この出力ポイントを「ポストオン」 (POST ON) という。

$4_1 \sim 4_m$ はパン (音像定位) ボリュームであり、ポストオンスイッチ $3_1 \sim 3_n$ の各出力ポイントにその摺動接点端子が接続される。

$5_{1L}, 5_{1R} \sim 5_{mL}, 5_{mR}$ は、各入力チャンネルからステレオバス 57への送りスイッチ (POST "TO ST" スイッチ) であり、パンボリューム $4_1 \sim 4_m$ のL, R端子に接続され、各L, Rは連動してオンオフ動作をし、ステレオバス 57への接続の有無を制御する。この出力ポイントを「ポスト・トゥ・ステレオ」 (POST "TO ST") という。

【0012】

$6_{11} \sim 6_{1n}$ は、ミックスバス (MIX1～MIXn) 56に対する第1の入力チャンネルの出力ポイント選択スイッチである。第1の入力チャンネルの出力ポイント (PRE EQ, PRE FADER, POST ON, POST "TO ST") を選択する。

「ポスト・トゥ・ステレオ」 (POST "TO ST") に関しては、パンボリューム 4

1 の L 端子は、出力ポイント選択スイッチ $6_{11} \sim 6_{1n}$ の奇数番目に接続され、R 端子は偶数番目に接続される。

$7_{11} \sim 7_{1n}$ は、第1の入力チャンネルからミックスバス (MIX1~MIXn) への送り量 (SEND LEVEL) ボリュームである。個々のミックスバス (MIX1~MIXn) 5 6 へのレベル配分を調整する。

$5_{11} \sim 5_{1n}$ は、第1の入力チャンネルからミックスバス (MIX1~MIXn) 5 6 への送りスイッチ (TO MIX1~MIXn SENDスイッチ) である。

【 0 0 1 3 】

同様に、 $6_{m1} \sim 6_{mn}$ は第 m の入力チャンネルの出力ポイント選択スイッチ、 $7_{m1} \sim 7_{mn}$ は第 m の入力チャンネルからミックスバス (MIX1~MIXn) 5 6 への送り量 (SEND LEVEL) ボリューム、 $5_{m1} \sim 5_{mn}$ は、第 m の入力チャンネルからミックスバス (MIX1~MIXn) 5 6 への送りスイッチ (TO MIX1~MIXn SENDスイッチ) である。

各入力チャンネルの信号は、出力ポイント選択スイッチ $6_{11} \sim 6_{mn}$ の可動接点端子、送り量ボリューム $7_{11} \sim 7_{mn}$ および送りスイッチ $5_{11} \sim 5_{mn}$ を経て、ミックスバス (MIX1~MIXn) 5 6 に接続可能である。

「ポスト・トゥ・ステレオ」 (POST "TO ST") に関しては、パンボリューム $4_1 \sim 4_m$ の L 端子からの信号は、ミックスバス (MIX1~MIXn) 5 6 の奇数番目のバスに出力可能であり、R 端子からの信号は偶数番目のバスに出力可能である。

【 0 0 1 4 】

上述した信号経路において、複数の送りスイッチ 5_{1L} , 5_{1R} , $5_{11} \sim 5_{1n}$, ...、 $5_{m1} \sim 5_{mn}$ のオンオフ状態を設定することにより、入力チャンネル処理部 5 5 から出力される第1~第 m の入力チャンネルの信号の中からオペレータによって任意に選択された複数の入力チャンネルの信号は、ミックスバス (MIX1~MIXn) 5 6, ステレオバス 5 7 (STEREO L, R) の中から任意に選択されたバスに供給されることにより、ミックスされて、対応するミックス出力チャンネル (図 5) 5 9 およびステレオ出力チャンネル (図 5) 5 8 に出力される。

上述した複数の送りスイッチ 5_{1L} , 5_{1R} , $5_{11} \sim 5_{1n}$, ..., $5_{m1} \sim 5_{mn}$ のオンオフは、例えば、CPU のプログラムステップにより実行される信号経路設定手

段による信号経路設定に従って実行される。

【 0 0 1 5 】

第 1 の信号経路設定手段が、選択された所定の複数の入力チャンネルを放送出力用の第 1 の出力系統のバスに接続する信号経路を設定する。この実施の形態では、放送用の音声信号はステレオ出力チャンネルから出力することを前提としている。従って、「ミックスマイナス」を適用する前の、元のミキシング出力チャンネルは、ステレオ出力チャンネル（L または R チャンネル）に固定設定している。図示の例では、上述した元のミックス出力チャンネルに接続される所定の複数の入力チャンネルを、第 1 チャンネルおよび第 m の入力チャンネルとしている。

オペレータの指示入力に従って、図示しない除外入力チャンネル設定手段は、複数の入力チャンネルの中から除外入力チャンネル（「マイナス」される入力チャンネル）を設定する。図示の例では、第 1 の入力チャンネルとしている。

また、オペレータの指示入力に従って、図示しないミックス出力チャンネル設定部は、複数のミックス出力チャンネルの中から、「ミックスマイナス」出力チャンネルとして、元のミックス出力チャンネルとは異なる第 2 のミックス出力チャンネルを設定する。オペレータは、空いているミックス出力チャンネル、使用中であるが切り替えてもよいミックス出力チャンネルの中から、除外入力系統付きの「ミックスマイナス」出力チャンネルを任意に指定して設定できる。図示の例では、第 4 のミックス出力チャンネル（ミックスバス MIX4）としている。

【 0 0 1 6 】

第 2 の信号経路設定手段が、第 1 の信号経路設定手段により選択された所定の複数の入力チャンネル（第 1, 第 m の入力チャンネル）のうち、除外入力チャンネル（第 1 の入力チャンネル）とは異なる全ての入力チャンネル（第 m の入力チャンネル）を、第 1 のミックス出力チャンネル（この実施の形態では、ステレオ出力チャンネル）とは異なる第 2 のミックス出力チャンネル（第 4 の出力チャンネル）のミックスバス（MIX4）に接続する信号経路を設定する。

すなわち、図示の例では、出力ポイント選択スイッチ 6_{m4} 、送り量（SEND LEVEL）ボリューム 7_{m4} （ゲイン 0dB）、送りスイッチ（TO MIX4 SEND） 5_{m4} の信号経路を設定する。一方、出力ポイント選択スイッチ 6_{14} 、送り量（SEND LEVEL）

ボリューム 7₁₄ (ゲイン $-\infty$ dB)、送りスイッチ (TO MIX4 SEND) 5₁₄ の信号経路は、ゲインが完全に絞られるので実質的に信号経路とならない。

上述した第 2 の信号経路の設定動作は、図 3 を参照して後述する。

【 0 0 1 7 】

図 2 は、本発明の実施の形態のハードウェア構成例を示すブロック図である。

CPU 1 5 は、フラッシュメモリ 1 6 に格納された動作プログラム、パッチデータ等の各種設定データを用い、RAM 1 7 をワークエリアとして、オーディオミキサの制御動作を行う。

より具体的には、バス 1 1 を介して、コンソールパネル上の各フェーダ 1 3、操作子 1 4 の操作を検出して、オペレータの指示を受け付け、信号処理部 2 1 にミキシング動作をさせるための設定を行う。表示画面を作成して表示器 1 2 を制御したり、フェーダのモータ制御なども行う。表示画面に、操作子を表示させ、GUI (グラフィカルユーザインターフェース) による操作も行える。

CPU 1 5 は、信号処理部 2 1 における、各入力チャンネルの設定として、エフェクト、フェーダ、出力先、出力レベル等、各ミックス出力チャンネルの設定として、エフェクト、フェーダ等の設定を行う。上述した設定の一部として、図 1 に示した信号経路の設定がある。設定状態は、パネル操作状態を一括して保存、読み出しされる「シーンデータ」としてフラッシュメモリ 1 6 に記憶可能である。

【 0 0 1 8 】

AD/DIO 1 9₁ ~ 1 9₁₀ は、アナログ/デジタル変換ボックス、デジタルインターフェースボックスである。コネクタ 2 0₁ ~ 2 0₁₀ を介して信号処理部 2 1 に接続される。アナログ/デジタル変換ボックスには、図 5 に示したような入力カードが実装される。一方、DA/DIO 2 3₁ ~ 2 3₁₀ は、デジタル/アナログ変換ボックス、およびまたは、デジタルインターフェースボックスであり、信号処理部 2 1 からコネクタ 2 2₁ ~ 2 2₁₀ を介して接続される。図 5 に示した各種の出力カードが実装される。

信号処理部 2 1 は、例えば DSP (Digital Signal Processor) である。CPU 1 5 により、設定値、信号経路等が設定され、所望の複数の入力端子から入力された信

号を任意に選択してミックスし、所望の出力端子から出力する動作をする。同時並行して複数のミキシング動作が行えるので、除外する入力チャンネルがある場合も同様にして実行される。

【 0 0 1 9 】

バス 1 1 には、外部のパーソナルコンピュータ等と接続するためのインターフェース (PC/I/O) 1 8 を有し、例えば、パーソナルコンピュータは、その表示器に、表示器 1 2 と同様の表示画面を表示させて、CPU 1 5 と同様に、信号処理部 2 1 に対する設定を行うことができる。

フラッシュメモリ 1 6 に記憶される CPU 1 5 を動作させる制御プログラムや設定データは、書き換えることができる。図示しない外部記憶装置 (メモリーカードや CD-ROM など) を用いて新たな制御プログラムや設定データをインストールしたり、インターフェース (PC/I/O) 1 8 を介し、ネットワーク上のサーバコンピュータからダウンロードしてもよい。

【 0 0 2 0 】

図 3 は、本発明の実施の一形態の動作例を示すフローチャートである。図 2 に示した CPU 1 5 あるいは外部接続されたパーソナルコンピュータが制御プログラムに従って、「ミックスマイナス」設定の各ステップを実行する。

図 4 は、「ミックスマイナス」設定を実行する画面の一例を示す図である。本発明に関係しない表示があるが、これらの説明は省略する。

図中、4 1 は「チャンネル・トゥ・ミックス」表示画面、4 5 はジョブ選択画面である。

「チャンネル・トゥ・ミックス」表示画面 4 1 において、送り元である入力チャンネルが横方向に、送り先であるステレオチャンネル、ミックス出力チャンネル (ミックスバス) が縦方向に配置されている。ただし、ミックス出力チャンネルは、偶数番目と奇数番目とを 2 つずつ横に並べた上で、縦方向に配列されている。表示範囲は、スクロールバーを操作して移動させる。

(5_{1L}, 5_{1R}), (5_{2L}, 5_{2R}), (5_{3L}, 5_{3R}), (5_{4L}, 5_{4R}), 5₁₃, 5₁₄, 5₂₃, 5₂₄, 5₃₃, 5₃₄, 5₄₃, 5₄₄ は送りスイッチ、4₁, 4₂, 4₃, 4₄ はパンボリウム、7₁₃, 7₁₄, 7₂₃, 7₂₄, 7₃₃, 7₃₄, 7₄₃, 7₄₄ は送

り量ボリュームであり、図 1 の送りスイッチ，パンボリューム，送り量ボリュームと対応する。

【 0 0 2 1 】

4 2₁～4 2₄は、除外入力チャンネルを設定する操作ボタンである。

4 3₁～4 3₄は、図 1 に示した出力ポイント選択スイッチによって「ポスト・トゥ・ステレオ」(POST "TO ST")を選択することに対応するスイッチである。

図示の例では、ミックスマイナスボタン 4 2₁～4 2₄を、除外入力チャンネルに対応する入力チャンネルの表示位置に表示している。

ポスト・トゥ・ステレオ・ボタン 4 3₁～4 3₄は、「ポスト・トゥ・ステレオ」出力ポイントからの接続先に対応するミックス出力チャンネルがある表示位置に表示している。この図 4 の例では、図 1 の出力ポイント選択スイッチ 6₁₁～6_{mn}とは若干異なり、奇数と偶数の 2 つのミックス出力チャンネルをペアとして「ポスト・トゥ・ステレオ」出力ポイントの接続先としている。従って、「ミックスマイナス」出力チャンネルは、この「ポスト・トゥ・ステレオ」出力ポイントの接続先であるペアの 1 つである。

【 0 0 2 2 】

図 3 に示したフローチャートは、まず、図 4 の「チャンネル・トゥ・ミックス」表示画面 4 1 を表示させ、オペレータが「ミックスマイナス」ボタン 4 2₁～4 2₄、……、4 2_mの 1 つをクリックすることにより起動する。ミキシングコンソール上の操作子を用いた操作でも起動する。

S 3 1 において、クリックしたものがミックスマイナスボタン 4 2₁のときは、S 3 1 において、CH1 を除外入力チャンネルとして受け付ける。

S 3 2 において、図 4 のジョブ選択画面 4 4 をポップアップ表示させる。その除外入力チャンネル表示部 4 5 に、チャンネル 1 が表示される。

S 3 3 において、オペレータは、ミックスバスリスト 4 6 の中から、1 つのミックス出力チャンネル (例：ミックスバス MIX4) をクリックする。次に、OK ボタン 4 7 をクリックすると、「ミックスマイナス」出力チャンネルの指定を受け付ける。なお、入力チャンネルやミックス出力チャンネルが、予め「ペア」にさ

れていた場合（例えば、図示のMIX1&MIX2）には、ペアで受け付けられる。

【 0 0 2 3 】

S 3 4 において、ステレオバス 5 7 に送りが設定されている複数の入力チャンネルの中から、除外入力チャンネルとは異なる全ての入力チャンネルの信号を、「ミックスマイナス」出力チャンネルに出力させるための信号経路設定を作成する。

具体的には、図中(1)～(3)に示す信号経路設定が行われる。

(1) 「ミックスマイナス」出力チャンネル（ミックスバスMIX4）に対する全入力チャンネルの出力ポイント選択スイッチ 6_{14} , 6_{24} , 6_{34} , ..., 6_{m4} が、放送の試聴者が聞いている「ポスト・トゥ・ステレオ」（POST "TO ST"）を選択するように設定する。なお、図 4 の例では、出力ポイント選択スイッチのペア（ 6_{13} , 6_{14} など）は、共に「ポスト・トゥ・ステレオ」を選択している。

(2) 「ミックスマイナス」出力チャンネル（ミックスバスMIX4）に対する全入力チャンネルについて、送りスイッチ 5_{14} , 5_{24} , 5_{34} , 5_{44} , ..., 5_{m4} をオンにする。

(3) 除外入力チャンネル（CH1）から「ミックスマイナス」出力チャンネル（MIX4）への送り量ボリューム 7_{14} の送り量を $-\infty$ dB とする。

(4) 除外入力チャンネル（CH1）から「ミックスマイナス」出力チャンネル（MIX4）への送り量ボリューム 7_{24} , 7_{34} , 7_{44} の送り量を 0 dB（nominal レベル）にする。

【 0 0 2 4 】

上述したように、この実施の形態においては、「ミックスマイナス」の信号経路設定では、ステレオバス 5 7 に出力される所定の複数の入力チャンネルを選択（「ポスト・トゥ・ステレオ」を出力ポイントとして設けた）しているので、元の信号経路設定に応じた信号経路を一部に使用している。次に、その入力チャンネルのうち、除外入力チャンネルとは異なる全ての入力チャンネルと「ミックスマイナス」出力チャンネルとの間を接続させる。従って、元の信号経路設定に連動しているので、設定動作が簡単になる。

オペレータによって選択される除外入力チャンネルは、ステレオバス 5 7 に出

力されている所定の複数の入力チャンネルの中から選択されるように、選択入力時に予め制限を設けてもよい。しかし、仮に、所定の複数の入力チャンネルの中に選択された除外入力チャンネルが含まれていなくても、誤動作をしない信号経路になっている。

【 0 0 2 5 】

なお、図4の「チャンネル・トゥ・ミックス」表示画面4 1において、オペレータが、「ポスト・トゥ・ステレオ・ボタン (T0 ST)」4 3₄を直接クリックして出力ポイントを「ポスト・トゥ・ステレオ」にすることもできる。

上述した例では、除外入力チャンネルと「ミックスマイナス」出力チャンネルとの間を接続しないようにするため、信号接続経路にある送り量ボリューム7₁₄のゲインを $-\infty$ (dB) として完全に絞り込んでいる。これに代えて、送りスイッチ5₁₄をオフにしてもよい。

あるいは、ステレオ出力チャンネルに接続される所定の複数の入力チャンネルに含まれている除外入力チャンネルについては、除外入力チャンネルの信号レベルを所定量だけ減衰させて「ミックスマイナス」出力チャンネルに接続する信号経路を設定してもよい。すなわち、送り量ボリューム7₁₄により所定量だけ減衰させて、アナウンサには自分の音声小さく聞こえるようにしてもよい。

【 0 0 2 6 】

また、「ミックスマイナス」に2つのモードを設けてもよい。所定の複数の入力チャンネルのうち、除外入力チャンネルとは異なる全ての入力チャンネルを、「ミックスマイナス」出力チャンネルに接続する第1のモードと、所定の複数の入力チャンネルの全ての入力チャンネルを上述した「ミックスマイナス」出力チャンネルとしたミックス出力チャンネルに接続する第2のモードを設け、モード指定手段によりモードを切り替えてもよい。

図1に示した信号経路の設定は一例に過ぎない。入力チャンネルとミックス出力チャンネル間の信号経路設定によって、同様の「ミックスマイナス」機能が実行できればよい。

【 0 0 2 7 】

例えば、ポスト・トゥ・ステレオ (POST T0 ST) のL端子またはR端子を出力

ポイントとするのではなく、パンボリウム $4_1 \sim 4_n$ の L 端子, R 端子にそれぞれ新たなスイッチを設け、新たなスイッチの L 端子, R 端子を新たな出力ポイントとする。送りスイッチ (POST "TO ST" スイッチ) 5_{1L} , 5_{1R} に連動して (元の信号経路設定に応じて) この新たなスイッチをオンオフさせる。

この他、「ポストオン」 (POST ON) に新たに 1 つのスイッチを設け、その出力側を新たな出力ポイントとし、送りスイッチ (POST "TO ST" スイッチ) 5_{1L} , 5_{1R} に連動して (元の信号経路設定に応じて) オンオフさせてもよい。この新たな 1 つのスイッチの出力側は、ミックスバス (MIX1~MIXn) 5 6 の全てのバスに接続可能にする。この場合、パンボリウムを経由しないので異なったモニター音となってしまいが、パンボリウムの設定状態に影響されないモニター音となる。

【 0 0 2 8 】

ところで、「ミックスマイナス」する前の元のミックス出力チャンネルに接続されている入力チャンネル、その出力ポイント、送り量などのパラメータ情報は、フラッシュメモリ 1 6 に記憶されている。従って、これらの情報を、「ミックスマイナス」出力チャンネルに対してコピーし、次に、除外する入力チャンネルに関しては、送りスイッチをオフに設定するか、または、送り量を完全にあるいは不完全に減衰させるように変更することによって、「ミックスマイナス」機能を実行することもできる。

この場合、図 1 に示した信号経路として、通常のみキシング用の信号経路と、「ミックスマイナス」用の信号経路が入出力間で併存することになる。

【 0 0 2 9 】

上述した説明では、ステレオ出力チャンネル (ステレオバス) に送られる信号を対象として「ミックスマイナス」を実行した。しかし、「ミックスマイナス」の対象とするミックス出力チャンネル (ミックスバス) を、任意に設定できるようにしてもよい。

また、「ポスト・トゥ・ステレオ」の L, R のように、2 つのミックス出力チャンネルを 1 対として同時に「ミックスマイナス」 (例えば、ステレオモニター出力のミックスマイナスとなる) を実行してもよい。

【 0 0 3 0 】

上述した「ミックスマイナス」ミキシングの信号経路設定を反映して、新たな表示画面を作成して表示させる。図4に示した「チャンネル・トゥ・ミックス」表示画面4 1は、既に変更設定後の表示画面を示している。

変更設定前から、送りスイッチ (5_{1L} , 5_{1R})、(5_{2L} , 5_{2R}) は、オン表示 (押圧状態、緑) になっていて、第1, 第2入力チャンネルが、ステレオチャンネルにミックス出力されている。

変更設定後、例えば、ミックスマイナスボタン 4_{2_1} をオン表示 (押圧状態、緑) に、ポスト・トゥ・ステレオ・ボタン 4_{3_2} をオン表示 (押圧状態、ON、緑) に、送りスイッチ 5_{14} , 5_{24} , 5_{34} , 5_{44} をオン表示 (押圧状態、ON、緑) にする。送り量ボリューム 7_{14} の送り量表示は「 $-\infty$ 」に、送り量ボリューム 7_{24} , 7_{34} , 7_{44} , ……の送り量表示は「0」にする。

【 0 0 3 1 】

もちろん、「チャンネル・トゥ・ミックス」表示画面4 1であるので、通常のミキシングの、複数の入力チャンネルとステレオ出力チャンネル、ミックス出力チャンネル間の信号経路を構成する操作子およびボリュームの状態が表示されているので、これに重ねて上述した「ミックスマイナス」ミキシングの信号経路の設定状態が表示される。

図4の例では、ミックス出力チャンネルを偶数番目と奇数番目とを対にして表示しているので、ポスト・トゥ・ステレオ・ボタン $4_{3_1} \sim 4_{3_4}$ と、送りスイッチ 5_{14} , 5_{24} , 5_{34} , 5_{44} のオン表示を見ることによって一方の「ミックスマイナス」出力チャンネル (チャンネル4) に特定される。

【 0 0 3 2 】

【発明の効果】

本発明は、上述した説明から明らかなように、特定の入力系統の信号の除外を、従来の信号接続設定機能に変更を加えるだけで、音質を低下させることなく実現できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の一形態を説明する信号経路図である。

【図 2】 本発明の実施の形態のハードウェア構成例を示すブロック図である。

【図 3】 本発明の実施の一形態の動作例を示すフローチャートである。

【図 4】 「ミックスマイナス」設定を実行する画面の一例を示す図である。


【図 5】 従来、ホールやイベント会場で使用されているオーディオミキサのシステム構成図である。

【符号の説明】


1₁～1_n…信号処理部、2₁～2_n…フェーダ、3₁～3_n…ポストオンスイッチ、4₁～4_n…パンボリューム、5_{1L}, 5_{1R}, 5₁₁～5_{1n}…送りスイッチ、6₁₁～6_{1n}, 6_{m1}～6_{mn}…出力ポイント選択スイッチ、7₁₁～7_{1n}, 7_{m1}～7_{mn}…送り量ボリューム

【書類名】 図面


【図 1】





【図 2】




【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 既存の信号経路設定機能を利用してミキシング出力信号の中から特定の入力系統の信号を除外して出力する。

【解決手段】 複数の送りスイッチ 5_{1L} , 5_{1R} , $5_{11} \sim 5_{1n}$, ..., $5_{m1} \sim 5_{mn}$ のオンオフ状態を設定することにより、任意の入力チャンネルの信号は、ミックスバス 5_6 , ステレオバス 5_7 の中から任意に選択されたバスに供給されることによりミックスされる。第 1 の信号経路設定手段が、所定の複数の入力チャンネルをステレオ出力チャンネルに接続する信号経路を設定する。第 2 の信号経路設定手段が、第 1 の信号経路設定手段により選択された所定の複数の入力チャンネルのうち、除外入力チャンネルとは異なる全ての入力チャンネルを、「ミックスマイナス」出力チャンネルのミックスバスに接続する信号経路を設定する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 0 7 5]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 2 日
[変更理由]	新規登録
住 所	静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号
氏 名	ヤマハ株式会社